

## caratteristiche tecniche technical specification

lastre di gres porcellanato / porcelain slabs iso 13006 - g - bia ugl ( $\epsilon \leq 0,5\%$ ) uni en 14411 - g -					
	caratteristiche tecniche technical specifications	norma iso standard	spessore thickness	valori prescritti dalle norme international standards	valore medio gigacer average gigacer value
	caratteristiche dimensionali dimensional characteristics			s > 410	
	lati sides	iso 10545-2		$\pm 0,6\%$	$\pm 0,2\%$
	spessore thickness			$\pm 5\%$	$\pm 3\%$
	rettilineità degli spigoli straightness of edges			$\pm 0,5\%$	$\pm 0,2\%$
	ortogonalità rectangularity			$\pm 0,6\%$	$\pm 0,2\%$
	planarità surface flatness			$\pm 0,5\%$	$\pm 0,2\%$
	assorbimento d'acqua water absorption	iso 10545-3		$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	resistenza alla flessione bending strength	iso 10545-4	$\geq 4,8 \text{ mm}$	$\geq 35 \text{n/mm}^2$	$\geq 40 \text{n/mm}^2$
			$\geq 6 \text{ mm}$	$\geq 35 \text{n/mm}^2$	$\geq 40 \text{n/mm}^2$
			$\geq 12 \text{ mm}$	$\geq 35 \text{n/mm}^2$	$\geq 40 \text{n/mm}^2$
	modulo di rottura modulus of rupture	iso 10545-4	$\geq 4,8 \text{ mm}$	$> 700 \text{n} (\text{sp.} < 7,5 \text{mm})$	$> 700 \text{n}$
			$\geq 6 \text{ mm}$	$> 700 \text{n} (\text{sp.} < 7,5 \text{mm})$	$> 700 \text{n}$
			$\geq 12 \text{ mm}$	$> 1.300 \text{n} (\text{sp.} \geq 7,5 \text{mm})$	$\geq 4000 \text{n}$
			$\geq 24 \text{ mm}$	$> 1.300 \text{n} (\text{sp.} \geq 7,5 \text{mm})$	$18,14 \text{ kn} (=18.140 \text{ kgf})$
	resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion	iso 10545-6		$\leq 175 \text{mm}^3$	$\leq 145 \text{mm}^3$
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion	iso 10545-8		$\leq 9 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$\leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shocks			metodo disponibile available method	resiste resistant
	resistenza al gelo frost resistance	iso 10545-12		metodo disponibile available method	resiste resistant
	resistenza all'attacco chimico resistance to chemical attacks	iso 10545-13		min. ub	resiste resistant
	resistenza alle macchie stain resistance	iso 10545-14		metodo disponibile available method	resiste resistant

Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. / We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

